

Dichiarazione di prestazione Reg. UE 305/11: N. 13/2

1. Codice identificativo unico del prodotto: Frantumato di cemento 0/80
2. Uso previsto: uso in opere di ingegneria civile e costruzione di strade. Escluso l'impiego per strati di usura e per miscele legate con leganti idraulici.
3. Il Fabbricante, ai sensi dell'Art. 11 par. 5: Cave Nord Srl, via Ungheri 11/a – 40012 Calderara di Reno (BO) Tel e Fax 051-725648.
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti tipo: 2+
5. Norma armonizzata: EN 13242:2002+A1:2007.
Organismo notificato: 0476 KIWA CERMET ITALIA Spa.
6. Prestazioni dichiarate:

	Produttore: Cave Nord Srl via Ungheri 11/a – 40012 Calderara di Reno (BO)	Ddt n°: data	Dichiaraz. Prestaz. N. 13/2 Anno prima marcatura: 13 Organismo: 0476. Certificato N. 0476-CPD-0220
	Codice identificativo e nome del prodotto	13/2	Frantumato di cemento 0/80
Origine/impianto: Via del Cerchio - 40012 Calderara di Reno (BO)	Descrizione prodotto:	Aggregati riciclati "in frazione unica" "Rc 50; Rcuq 90; Rb 10-; Ra 5-; Rg 2-; X 1-; FL 10-" (EN 933-11)	
Norma di riferimento:		EN 13242:2007	
Granulometria EN 933-1 - designazione, categoria, tolleranza:	d/D: 0/80	G _A 75 / --	
Granulometria tipica		Ø (mm): NPD %: NPD	
Classificazione UNI 10006	Categoria	A1-a	
Indice di plasticità UNI 10006	Categoria	Non plastico	
Indice di appiattimento EN 933-3	Categoria (F _k)	NPD	
Indice di forma EN 933-4	Categoria (S _k)	NPD	
Contenuto di fini 933-1	Categoria (f _k)	9	
Equivalente in sabbia EN 933-8	Cat/Valore (SE)	≥40%	
Blu di metilene EN 933-9	Categoria (MB/MB _F)	NPD	
Contenuto di conchiglie EN 933-7	Categoria (S _{Cx})	--	
Percentuale di superfici frantumate EN 933-5	Categoria (C _x)	50/10	
Spigolosità dell'aggregato fine EN 933-6	Categoria (E _{CSX})	--	
Resistenza alla frammentazione EN 1097-2	Categoria (L _{Ak})	40	
Resistenza all'urto EN 1097-2	Categoria (S _{Zk})	--	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso EN 1097-1	Categoria (M _{DE})	NPD	
Resistenza alla levigabilità dell'aggr. grosso EN 1097-8	Categoria (PS _{Vk})	--	
Resistenza all'abrasione superficiale EN 1097-8	Categoria (AA _{Vk})	--	
Resistenza all'abras. da pneumatici chiodati EN 1097-9	Categoria (A _N)	--	
Massa volumica apparente EN1097-6	Valore (ra) Mg/m ³	NPD	
Massa volumica dei granuli pre-essiccati EN1097-6	Valore (rrd) Mg/m ³	NPD	
Massa volumica dei granuli a SSA EN1097-6	Valore (rssd) Mg/m ³	NPD	
Massa volumica in mucchio EN1097-3	Valore (rb) Mg/m ³	NPD	
Assorbimento di acqua EN1097-6	Cat/Valore (WA _k)	NPD	
Resistenza al gelo/disgelo EN 1367-1	Categoria (F _k)	NPD	
Degradabilità al solfato di magnesio EN 1367-2	Categoria (MS _k)	NPD	
Resistenza allo shock termico EN 1367-5	Valore (V _{LA} o V _{SZ})	--	
Affinità degli aggr. grossi ai leganti bitum. EN 12697-11	Valore	--	
"Sonnenbrand" del basalto EN 1367-3	Categoria (SB _{SZ} o SB _{LA})	--	
Humus (presa ed indurimento) EN 1744-1 (15.1)	Passa/non passa	NPD	
Contaminanti leggeri EN 1744-1 (14.2)	Categoria (m _{LFc})	--	
Stabilità di volume (Disintegr. Silic. Dicalcico) EN 1744-1 (19.1)	Passa/non passa	--	
Reattività alcali-silice EN 8520-22	Categoria: EP - BM - PC	--	
Cloruri EN 1744-1 (7)	Valore	--	
Solfati solubili in acido EN 1744-1 (12)	Categoria (AS _k)	NPD	
Solfati solubili in acqua EN 1744-1 (10)	Categoria (SS _k)	1,3	
Zolfo totale EN 1744-1 (11)	Passa/non passa	--	
Contenuto di carbonato dei fini EN 196-2	Valore	--	
Emissione di radioattività (solo per materiali per edifici)	\	Inferiore ai limiti di legge	
Rilascio di metalli pesanti	\		
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	\		

Note: NPD: Nessuna Prestazione Determinata; --:Requisito non applicabile al tipo di materiale o alla norma

Le prestazioni del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto di Cave Nord Srl

CAVE NORD s.r.l.
Via Ungheri 11/A
40012 Calderara di Reno (Bo)
Cod. Fisc.: P.IVA 03761360371

Caldera di Reno, li 23/05/2019 il Legale Rappresentante: Gianni Roncarati: