

Dichiarazione di prestazione Reg. UE 305/11: N. 10/2

- Codice identificativo unico del prodotto: **Stabilizzato 0/20**
- Uso previsto: **opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.**
- Il Fabbricante, ai sensi dell'Art. 11 par. 5: **Cave Nord Srl, via Ungheri 11/a - 40012 Calderara di Reno (BO) Tel e Fax 051-725648.**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti tipo: **2+**
- Norma armonizzata: **EN 13242:2002+A1:2007.**
Organismo notificato: **0476 KIWA CERMET ITALIA Spa.**
- Prestazioni dichiarate:

CE	Produttore: Cave Nord Srl via Ungheri 11/a - 40012 Calderara di Reno (BO)	Ddt n°:	Dichiaraz. Prestaz. N. 10/2
		data	Anno prima marcatura: 06 Organismo: 0476. Certificato N. 0476-CPR-0220
Codice identificativo e nome del prodotto		10/2	Stabilizzato 0/20
Origine/impianto: Via del Cerchio - 40012 Calderara di Reno (BO)		Descrizione prodotto:	Aggregati naturali "in frazione unica" alluvionali frantumati silico-carbonatici e riciclati "in frazione unica" "Rc10; Rcug80; Rb10; Ra 20; Rg 2; X 1; FL 5" (EN 933-11)
Norma di riferimento:			EN 13242: 2007
Granulometria EN 933-1 - designazione, categoria, tolleranza:		d/D: 0/20	G _x 80
Granulometria tipica			∅ (mm): \ %: \
Classificazione: UNI 10006 / EN 11531-1		Categoria	A1-a
Indice di plasticità UNI 10006 / EN 11531-1		Categoria	N.P.
Indice di appiattimento EN 933-3		Categoria (F _x)	NPD
Indice di forma EN 933-4		Categoria (S _x)	NPD
Contenuto di fini 933-1		Categoria (f _x)	7
Equivalente in sabbia EN 933-8		Cat/Valore (SE)	≥30%
Blu di metilene EN 933-9		Categoria (MB/MB _r)	NPD
Contenuto di conchiglie EN 933-7		Categoria (SC _x)	--
Percentuale di superfici frantumate EN 933-5		Categoria (C _x)	90/3
Spigolosità dell'aggregato fine EN 933-6		Categoria (E _{cs} X)	--
Resistenza alla frammentazione EN 1097-2		Categoria (L _A _x)	25
Resistenza all'urto EN 1097-2		Categoria (SZ _x)	--
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso EN 1097-1		Categoria (M _{DE})	30
Resistenza alla levigabilità dell'aggr. grosso EN 1097-8		Categoria (PSV _x)	--
Resistenza all'abrasione superficiale EN 1097-8		Categoria (AAV _x)	--
Resistenza all'abras. da pneumatici chiodati EN 1097-9		Categoria (A _N)	--
Massa volumica apparente EN1097-6		Valore (ra) Mg/m ³	NPD
Massa volumica dei granuli pre-essiccati EN1097-6		Valore (rrd) Mg/m ³	NPD
Massa volumica dei granuli a SSA EN1097-6		Valore (rssd) Mg/m ³	NPD
Massa volumica in mucchio EN1097-3		Valore (rb) Mg/m ³	NPD
Assorbimento di acqua EN1097-6		Cat/Valore (WA _x)	NPD
Resistenza al gelo/disgelo EN 1367-1		Categoria (F _x)	NPD
Degradabilità al solfato di magnesio EN 1367-2		Categoria (MS _x)	NPD
Resistenza allo shock termico EN 1367-5		Valore (V _{LA} o V _{SZ})	--
Affinità degli aggr. grossi ai leganti bitum. EN 12697-11		Valore	--
"Sonnenbrand" del basalto EN 1367-3		Categoria (SB _{SZ} o SB _{LA})	--
Humus (presa ed indurimento) EN 1744-1 (15.1)		Passa/non passa	NPD
Contaminanti leggeri EN 1744-1 (14.2)		Categoria (m _{LPC})	--
Stabilità di volume (Disintegr. Silic. Dicalcico) EN 1744-1 (19.1)		Passa/non passa	--
Reattività alcali-silice EN 8520-22		Categoria: EP - BM - PC	--
Cloruri EN 1744-1 (7)		Valore	--
Solfati solubili in acido EN 1744-1 (12)		Categoria (AS _x)	NPD
Solfati solubili in acqua EN 1744-1 (10)		Categoria (SS _x)	0,2
Zolfo totale EN 1744-1 (11)		Passa/non passa	--
Contenuto di carbonato dei fini EN 196-2		Valore	--
Emissione di radioattività (solo per materiali per edifici)		\	--
Rilascio di metalli pesanti		\	Inferiore ai limiti di legge
Rilascio di idrocarburi policromatici		\	
Rilascio di altre sostanze pericolose		\	

Note: NPD: Nessuna Prestazione Determinata; --:Requisito non applicabile al tipo di materiale o alla norma

Le prestazioni del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto di **Cave Nord Srl**

Caldera di Reno , li 07/11/2020 il Legale Rappresentante: Gianni Roncarati:

CAVE NORD s.r.l.
Via Ungheri, 11/A
40012 Calderara di Reno (BO)
Cod. Fisc./ P. IVA 03761380371