

Dichiarazione di prestazione Reg. UE 305/11: N. 04/2

- Codice identificativo unico del prodotto: **Ghiaietto 8/16**
- Uso previsto: **Produzione di calcestruzzo; Opere di ingegneria civile e costruzione strade.**
- Il Fabbricante, ai sensi dell'Art. 11 par. 5: **Cave Nord Srl, via Ungheri 11/a – 40012 Calderara di Reno (BO) Tel e Fax 051-725648.**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti tipo: **2+**
- Norma armonizzata: **EN 12620:2002+A1:2008; EN 13242:2002+A1:2007.**
Organismo notificato: **0476 KIWA CERMET ITALIA Spa.**
- Prestazioni dichiarate:

CE	Produttore: Cave Nord Srl via Ungheri 11/a – 40012 Calderara di Reno (BO)	Ddt n°:	Dichiaraz. Prestaz. N. 04/2	
		data	Anno prima marcatura: 06 Organismo: 0476. Certificato N. 0476-CPR-0220	
Codice identificativo e nome del prodotto		04/2	Chiaietto 8/16	
Origine/impianto: Via del Cerchio 60 - 40132 Bologna (BO)		Descrizione prodotto:	Aggregato "grosso" di ghiaia naturale alluvionale non frantumata silico-carbonatica.	
Norma di riferimento:			EN 12620:2008	EN 13242:2007
Granulometria EN 933-1 - designazione, categoria, tolleranza:		d/D: 8/16	Gc 85/20	Gc 80/20
Granulometria tipica			Ø (mm): \ %: \	
Classificazione UNI 10006 / UNI 11531-1	Categoria	NA	A1-a	
Indice di plasticità UNI 10006 / UNI 11531-1	Categoria	NA	Non plastico	
Indice di appiattimento EN 933-3	Categoria (Fl _x)	NPD	NPD	
Indice di forma EN 933-4	Categoria (Sl _x)	NPD	NPD	
Contenuto di fini 933-1	Categoria (f _x)	1,5	2	
Equivalente in sabbia EN 933-8	Cat/Valore (SE)		--	
Blu di metilene EN 933-9	Categoria (MB/MB _F)		--	
Contenuto di conchiglie EN 933-7	Categoria (SC _x)		--	
Percentuale di superfici frantumate EN 933-5	Categoria (C _x)	--	NR/60	
Spigolosità dell'aggregato fine EN 933-6	Categoria (EcsX)		--	
Resistenza alla frammentazione EN 1097-2	Categoria (LA _x)		25	
Resistenza all'urto EN 1097-2	Categoria (SZ _x)		--	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso EN 1097-1	Categoria (M _{DE})		30	
Resistenza alla levigabilità dell'aggr. grosso EN 1097-8	Categoria (PSV _x)	NPD	--	
Resistenza all'abrasione superficiale EN 1097-8	Categoria (AAV _x)	10	--	
Resistenza all'abras. da pneumatici chiodati EN 1097-9	Categoria (A _N)	NPD	--	
Massa volumica apparente EN1097-6	Valore (ra) Mg/m ³	NPD	NPD	
Massa volumica dei granuli pre-essiccati EN1097-6	Valore (rrd) Mg/m ³	NPD	NPD	
Massa volumica dei granuli a SSA EN1097-6	Valore (rssd) Mg/m ³	2,62	NPD	
Massa volumica in mucchio EN1097-3	Valore (rb) Mg/m ³		NPD	
Assorbimento di acqua EN1097-6	Cat/Valore (WA _x)	1,6	NPD	
Resistenza al gelo/disgelo EN 1367-1	Categoria (F _x)	1	NPD	
Degradabilità al solfato di magnesio EN 1367-2	Categoria (MS _x)	NPD	NPD	
Resistenza allo shock termico EN 1367-5	Valore (V _{LA} o V _{SZ})	--	--	
Affinità degli aggr. grossi ai leganti bitum. EN 12697-11	Valore	--	--	
"Sonnenbrand" del basalto EN 1367-3	Categoria (SB _{SZ} o SB _{LA})	--	--	
Humus (presa ed indurimento) EN 1744-1 (15.1)	Passa/non passa	Assenti	NPD	
Contaminanti leggeri EN 1744-1 (14.2)	Categoria (m _{LPC})	--	--	
Stabilità di volume (Disintegr. Silic. Dicalcico) EN 1744-1 (19.1)	Passa/non passa	--	--	
Reattività alcali-silice EN 8520-22	Categoria di reattività	RA1	--	
Cloruri EN 1744-1 (7)	Valore	< 0,03%	--	
Solfati solubili in acido EN 1744-1 (12)	Categoria (AS _x)		0,2	
Solfati solubili in acqua EN 1744-1 (10)	Categoria (SS _x)	--	--	
Zolfo totale EN 1744-1 (11)	Passa/non passa	< 1%	--	
Contenuto di carbonato dei fini EN 196-2	Valore	NPD	--	
Emissione di radioattività	\	Escluso	--	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	\	Escluso	--	
Rilascio di metalli pesanti	\			
Rilascio di altre sostanze pericolose	\		Inferiore ai limiti di legge	

Note: NPD: Nessuna Prestazione Determinata; --:Requisito non applicabile al tipo di materiale o alla norma

Le prestazioni del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto di Cave Nord Srl

CAVE NORD s.r.l.
Via Ungheri, 11/A
40012 Calderara di Reno (BO)
Cod. Fisc. P. IVA 03767380371

Caldera di Reno, li 17/11/2023 il Legale Rappresentante: Gianni Roncarati: